



Athos

Balusterhegn i god kvalitet og flotte designs

Et stærkt hegn der kombinerer flot design med et moderne business look. Athos er tilgængelige i højder mellem 1 og 2,5 meter.

De firkantede stænger rager gennem øverste og nederste skinne. Derved kan de ikke fjernes. De stærke firkantede stolper er installeret på en bundplade eller i beton.

Panelhegnet er udført i svejste stålprofiler, med følgende dimensioner:

- Horisontalt: 50x30x25 mm. stålprofiler, afrundet på toppen.
- Vertikalt: 25x25 mm. kvadratisk rør
- Bredden på panelhegnet er 2.300 mm. inkl. forbindelse stykker.
- Standard afstand mellem balustrene er 150 mm. (center – center). Mindre afstande fås også mod merpris.
- Pæle er 60x60x2 mm. Afsluttes med toppropper i aluminium.

SER Hegn A/S

Prins Christians Kvarter 26
7000 Fredericia
Telefon: 7586 8296

SER Hegn Øst A/S

Egegårdsvej 24 A
2610 Rødovre
Telefon: 4717 3757





Klassificeringer

- Alle pæle er varmgalvaniseret iht. DS/ EN ISO 1461 som standard.
- Alle bolte, møtrikker, skiver og beslag, er udført i rustfrit stål A2
- Betonen er standard DS/EN 206-1 og DS 2426 i henhold til danske betonværker, og som minimum styrke 16.
- Pulverlakeringen er iht. EN 5254 hvor varmgalvaniseringen er tilpasset pulverlakeringen.

Højder i mm.

- 1.000
- 1.250
- 1.500
- 1.800
- 2.000
- 2.500

Montage

- Panelhegnet monteres på de støbte pæle, med rustfrie beslag, og skjulte samlinger, for en højere sikkerhed.
- Hvis der ønskes pæle på fodplade, monteres disse med rustfrie eller varmt galvaniserede limankre. Disse bores i betondækket, og limes fast med Hilti-lim. Dette sikrer, at der ikke kommer vand ned i hullet, og betonen frostspringer, samt en meget høj trækstyrke.
- Opsættes ofte med ca. 5-10 cm luft under hegnet, for fremtidig vedligehold.

Farvede pæle

Pæle kan leveres i følgende standard RAL-farver mod tillæg:

- 6005 Mosgrøn
- 6009 Olivengrøn
- 6014 Herasgrøn
- 7016 Antracit
- 7030 Stengrå
- 9005 Sort
- 9010 Hvid

Der kan yderligere pulverlakeres i alle andre RAL-farver, mod ekstra tillæg.

S

SER Hegn A/S

Prins Christians Kvarter 26
7000 Fredericia
Telefon: 7586 8296

SER Hegn Øst A/S

Egegårdsvej 24 A
2610 Rødovre
Telefon: 4717 3757





Farvede elementhegn

Elementhegnet kan leveres i følgende standard RAL-farver mod tillæg:

- 6005 Mosgrøn
- 6009 Olivengrøn
- 6014 Herasgrøn
- 7016 Antracit
- 7030 Stengrå
- 9005 Sort
- 9010 Hvid

Der kan yderligere pulverlakeres i alle andre ral farver, mod ekstra tillæg.

Tilbehør

- Pigtråd
- 1 eller 2 rækker af små "roterende" aluminiumspigge.
- 1 række galvaniserede store "roterende" stålpigge.
- Hælningspaneler med en maksimal vinkel på 40 grader.
- Stolper på fodplade, til montering på eksempelvis betondæk og lign.
- Strømhegn

