



Halsäng foldeport

Speed folding gate

Halsäng Valhalla foldeporten (SFG – Speed folding gate) åbner og lukker med en programmerbar hastighed på ca. 1 meter pr. Sekund. Portfløjene åbnes som standard indad. Når fløjsiderne begge er lukkede, er de magnetisk låst, hvilket betyder, at de er meget velegnede til indgange hvor der stilles høje krav til sikkerhed.

Når porten er åben, sidder begge portfløje bag stolperne, hvilket gør, at de beskyttes mod skader og påkørsler fra køretøjer, samt at man udnytter passagebredden optimalt. Passagebredden på Faldavia foldeporten kan leveres op til 10 meter (2×5 meters portfløje). Den kraftige portmotor leveres med rustfrit staldæksel og er installeret øverst i stolpen.

Denne hurtige foldende port er udstyret med avanceret sikkerhedsteknologi der stopper automatisk, hvis der er en hindring i vejen.

Stålport, beskyttet mod korrosion ved varmgalvanisering iht. EN ISO 1461. Porten er CE og TÜV certificeret

Fordele ved Halsäng foldeport:

- Robust og sikker konstruktion
- Hurtig åbning og luknings tid
- Pladsbesparende løsning
- Lang levetid
- Høj kvalitet til lav pris
- Fritsvævende
- Portfløjene leveres i enten stål eller i aluminium alt efter ønske og behov
- Valgfri RAL farve efter ønske

SER Hegn A/S

Prins Christians Kvarter 26
7000 Fredericia
Telefon: 7586 8296

SER Hegn Øst A/S

Egegårdsvej 24 A
2610 Rødovre
Telefon: 4717 3757





Højde

- Op til 3 meters højde

Passage bredde

- 4 til 10 meter

Hastighed

- Programmerbar hastighed ca.1m/s

Strømforsyning

- 230V

Elektromagnetisk lås

- Maksimum belastning 750 kg

Motor

- Daab motor 0,3 kW

Pæle

- 160x160 mm

Rammen

- Afhænger af dimensionerne på porten

Åbning mellem port og vej

- 100mm

Farvemuligheder

- Valgfri RAL farve mod merpris

Certifikater

- CE and TÜV godkendt

Sikkerhedsforanstaltninger

- Safety strips = 2 stk. klemplister
- EN standard 13241
- 2 stk fotoceller
- Blinklys

Teknisk specifikation

- Porten er elektrisk drevet via kraftige HGM 400,
- tyringer T102 fremstillet til 100 % drift iht ED
 - klasse 1, synkron styret og kraftige knæl leds
 - arme med Quick release.

- Patenteret bvægelsesmekanik mellem de 2-delte
- port fløje. Statisk beregnet iht DIN Norm 1055.



Klassificeringer

- Smart og sikker konstruktion
- Hurtig åbning og luknings tid
- Pladsbesparende løsning
- Lang levetid
- Høj kvalitet til lav pris
- Fritsvævende

Muligheder

- Anti-klatre sikkerhed
- Tilslutning til hegn på stolpen
- Advarselslys for lastbiler
- Signal / rød-grøn trafiklys
- Yderligere sikkerhedsstrimler (4 stk.)
- Nøgleafbryder
- Fjernbetjening
- Induktionsløjfe til automatisk åbning
- Kontrolknap for at åbne og lukke



SER Hegn A/S

Prins Christians Kvarter 26
7000 Fredericia
Telefon: 7586 8296

SER Hegn Øst A/S

Egegårdsvej 24 A
2610 Rødovre
Telefon: 4717 3757

