



# Panelhegn

## Stålmåttehegn af forskellige typer

Et varmgalvaniseret panelhegn fra SER Hegn A/S, har længe været det mest udbredte hegn til den forbruger der ønsker et kraftigt hegn og den store efterspørgsel har gjort sit til, at vores kunder nu kan få et varmgalvaniseret hegn til en billig pris.

Det varmgalvaniserede panelhegn har en høj sikkerhed, da hegnet er svejst sammen af kraftige stykker rundstål.

Hegnet kan dække alle behov for sikring fra den lille institution hvor hegnet kan holde til ungeres vilde leg, de unge menneskers boldspil på fodboldbanen, til autoforhandlere der vil minimere indbrud og hærværk, til industrier og store virksomheder med kilometerlange hegnslinjer.

Panelhegnet er en af de kraftigste typer hegn på markedet, der er godkendt af alle forsikrings-selskaber.



SER Hegn A/S

Prins Christians Kvarter 26  
7000 Fredericia  
Telefon: 7586 8296

SER Hegn Øst A/S

Egegårdsvej 24 A  
2610 Rødovre  
Telefon: 4717 3757







## Panelhegnet findes i flere typer, alt efter økonomi og sikringsønsker.

- 2D panelhegn, kraftig model i standard opbygning i flad "sandwich form" med 2 vandrette og 1 lodret stykke rundstål
- 2D panelhegn, medium model i standard opbygning i flad "sandwich form" med 2 vandrette og 1 lodret stykke rundstål
- 3D panelhegn, let model med forstærkninger i form af "folder" i hegnet der giver et holdbart hegn, trods den lette opbygning.
- Alle hegn leveres som standard i varmgalvaniseret materialer iht. NEN ISO 1461 og NEN 10240, iht. norm 1275
- Alle hegnspæle leveres som standard i varmgalvaniseret materialer iht. NEN ISO 1461 og NEN 10240, iht. norm 1275
- Alle hegn kan leveres pulverlakeret i standard RAL-farver
- Alle hegn lagerføres, dog kan der være længere leveringstid på pulverlakerede hegn

Panelhegnets opbygning i smalle masker på 50x200 mm gør at man ikke kan kravle i det, samt de 30 mm lange pigge der afslutter hegnet i toppen afskrækker de fleste fra at prøve.

## Specifikationer 2D hegn:

- Tråd tykkelse, kraftig model: 8/6/8 mm
- Tråd tykkelse, medium model: 6/5/6 mm
- Tråd tykkelse, let model: 5/5 mm
- Højde fra 600 mm
- Højde til 2.430 mm

