



uGate

Driftsikker skydeport i verdensklasse

uGate skydeporte muliggør en fri bredde på 12 meter i samspil med en højde på 2,5 meter. Yderligere kan uGate skydeporten installeres i en dobbeltkonfiguration, som betyder at du kan opnå en gennemkørselsbredde på intet mindre end 24 meter.

Dette gør uGate til en af de absolut mest fleksible skydeporte på markedet og gør den velegnet til næsten alle tænkelige installationer.



Klassificeringer

- Porten er CE godkendt.
- Portens sikkerhedsudstyr er iht. Norm EN12453.
- Motoren opfylder samtlige EU krav iht. EMC, og er godkendt iht. 13241-1.
- Motorens certifikatnummer er: 1014.01CE
- Alle varmgalvaniserede materialer, er galvaniseret iht. DS/ EN ISO 1461 som standard.
- Alle bolte, møtrikker, skiver og beslag, er udført i rustfrit stål A2
- Betonen er standard DS/EN 206-1 og DS 2426 i henhold til danske betonværker, og som minimum styrke 16.
- Pulverlakeringen er iht. EN 5254 hvor varmgalvaniseringen er tilpasset pulverlakeringen.

SER Hegn A/S

Prins Christians Kvarter 26
7000 Fredericia
Telefon: 7586 8296

SER Hegn Øst A/S

Egegårdsvej 24 A
2610 Rødovre
Telefon: 4717 3757





Dimensioner

Skydeportens hovedprofil og overligger, er udført i aluminium, og galger i stål. Udfyldningen er i lodrette balustre, med følgende dimensioner:

Balustre:

- Ø 30 mm.

Hovedprofil:

- Bredde: 238 mm.
- Højde: 320 mm.

Overligger:

- 140x52 mm. med sakseskinne på toppen

Guideportaler:

- 150x75 mm. på fodplade

Anslagsgalge:

- 80x60 mm. på fodplade

Højder i mm.

- 1.500
- 1.800
- 2.000
- 2.300
- 2.500

Gennemkørselsbredder i mm.

Enkelt port:

- 7.000
- 8.000
- 9.000
- 10.000
- 11.000
- 12.000

Dobbelt port:

- 14.000
- 15.000
- 16.000
- 17.000
- 18.000
- 19.000
- 20.000
- 21.000
- 22.000
- 23.000
- 24.000



Motor

- High Speed motoren HMD 230A, er den seneste udvikling i strømbesparende motorer. Motoren har soft start/stop funktion, og en åbne/lukke hastighed på 0,50 mter/sek.
- Motoren er frekvensstyret, og kan udkobles manuelt, i forbindelse med evt. strømsvigt (brand-sikkerhed).
- Motoren leveres med fjernstyringsmodul, og 1 fjernbetjening. Motoren er forberedt til ekstern ADK. Motoren kræver 230V 16Amp.

Sikkerhedsudstyr

- Porten monteres med 3 stk. sikkerheds-/klemplister. 1 på portfløjen, og 1 på hver portgalge. Porten monteres med infrarød diktion (fotoceller), som yderligere sikkerhed. Der er monteret blitzlys på toppen af galgen, som blinker når porten kører.

Montage

- Skydeporten og anslagsgalgen monteres på støbt fundament, der støbes til frostfri dybde. I fundamentet føres der tomrør op til kabling. Det anbefales at sætte en samlebrønd tæt ved motoren, hvor tomrør og kabler samles i.

Farvede skydeporte

Porten kan leveres i følgende standard RAL-farver mod tillæg:

- 6005 Mosgrøn
- 6009 Olivengrøn
- 6014 Herasgrøn
- 7016 Antracit
- 7030 Stengrå
- 9005 Sort
- 9010 Hvid

Der kan yderligere pulverlakeres i alle andre RAL-farver, mod ekstra tillæg.

Kan leveres i følgende design

- Atlas
- Athos



Tilbehør

- Ekstra fjernbetjeninger
- Kodetastatur
- Brik læser
- Standard GSM styring
- Intelligent GSM styring med op til 400 brugere og 16 administratorer. Mulighed for SMS advisering når porten åbnes/lukkes. Administrator kan selv oprette og tilføje/fjerne numre med SMS eller pc med det medfølgende USB kabel.
- Timer/årsur, der åbner lukker porten på bestemte tidspunkter og dage
- Trafiklys rød/grøn
- Nøgleafbryder
- Nøgleboks til ekstranøgle (krav fra brandmyndigheder)
- Vejsløjfe/induktionssløjfe
- Strømtråde til strømhegn
- Kan også leveres som manuel port, med låsekasse

SER Hegn A/S

Prins Christians Kvarter 26
7000 Fredericia
Telefon: 7586 8296

SER Hegn Øst A/S

Egegårdsvej 24 A
2610 Rødovre
Telefon: 4717 3757

