



Zabag

Foldeportem med den ultimative adgangsløsning

Blandt vores foldeporte er MAPO – QFG vores Rolls-Royce, det er den ultimative adgangsløsning for brugeren der ønsker, at beskytte sig effektivt imod uautoriseret adgang.

Fordelen her er at foldeporten generer og forsinket den eksisterende trafik mindst muligt.

En MAPO – QFG foldeport opererer med en hastighed på 1 meter i sekundet. Det vil sige, at en MAPO – QFG opnår åbne- og lukketid som er fuldt på højde med eksempelvis bomme og High Speed skydeporte.

Klassificeringer:

- Porten er CE godkendt.
- Portens sikkerhedsudstyr er iht. Norm EN12453.
- Motoren opfylder samtlige EU krav iht. EMC, og er godkendt iht. 13241-1.
- Alle varmgalvaniserede materialer, er galvaniseret iht. DS/ EN ISO 1461 som standard.
- Alle bolte, møtrikker, skiver og beslag, er udført i rustfrit stål A2
- Betonen er standard DS/EN 206-1 og DS 2426 i henhold til danske betonværker, og som minimum styrke 16.
- Pulverlakeringen er iht. EN 5254 hvor varmgalvaniseringen er tilpasset pulverlakeringen.



Dimensioner

- Foldeportens hovedprofil og stolper, er fuldsvejste og udført i varmgalvaniseret pulverlakeret stål. Udfyldningen er i lodrette balustre, med følgende dimensioner: Alle porte speciallavet efter kundens ønsker, der er derfor ikke standardmål på disse.
- Højder op til 5000.

Gennemkørselsbredder i mm.

- Op til 14.000

Motor

- De kraftige 400V 50Hz Daab motorer, type MK1H er udstyret med soft start/stop frekvensomformere. Motorstyringen er integreret i portstolperne, for en højere sikkerhed. EP 103/2 komfortstyring, med 2 frie programmerbare indgange. Driftoversigten forgår, via diagnose display, hvor evt. fejlmeldinger kan aflæses. Disse motorer har en åbne/lukke hastighed på 1 m./sek.

Sikkerhedsudstyr

- Porten monteres med 7 stk. sikkerheds-/klemlister, på hver portfløj. Porten monteres med infrarød diktion (fotoceller), som yderligere sikkerhed. Disse er monteret på portstolperne, og 2 fotocellestandere, hvor der også er nødstop og nøgleafbryder på.

Montage

- Foldeporten monteres på støbt fundament, der støbes til frostfri dybde. I fundamentet nedstøbes der tomrør til kabling. Portstolpen monteres 20 cm. under terræn, og der overstøbes op til niveau med slidlagsbeton.
- Det anbefales at sætte en samlebrønd tæt ved porten, hvor tomrør og kabler samles i.
- Der støbes fundament til 2 fotocellestandere med nødstop, fotoceller og nøgleafbryder. Disse sættes på ydersiden af porten.

Farvede foldeporte

- Porten kan leveres i alle standard ral farver. Der kan yderligere pulverlakeres i alle andre ral farver, mod merpris.



Tilbehør

- Fjernbetjeningsmodul
- Ekstra fjernbetjeninger
- Kodetastatur
- Brikklæser
- Standard GSM styring
- Intelligent GSM styring med op til 400 brugere og 16 administratører. Mulighed for SMS advisering når porten åbnes/lukkes. Administrator kan selv oprette og tilføje/fjerne numre med SMS eller pc med det medfølgende USB kabel.
- Timer/årsur, der åbner lukker porten på bestemte tidspunkter og dage
- Trafiklys rød/grøn
- Nøgleboks til ekstranøgle (krav fra brandmyndigheder)
- Vejsløjfe/induktionsløjfe
- Samtaleanlæg/videokommunikation
- BIZZ åbning

