



Fletheegn

Ekstruderet - Sintret - Galvaniseret

Vi leverer fletheegn, der monteres på varmgalvaniserede stålstoelper. Vi st ber stoelperne ned i beton til frostfri dybde eller driver dem i jorden.

Mellem stoelperne opsp nder vi et solidt og holdbart fletv vsheegn. H rner, ende og strammep le best r af ekstra kraftige stoelper, som vi monterer med skr stivere i varmgalvaniseret st l.

Klassificeringer

- Alle p le er varmgalvaniseret iht. DS/ EN ISO 1461 som standard.
- Alle bolte, m trikker, skiver,  jebolte og lus er udf rt i rustfrit st l A2
- Betonen er standard DS/EN 206-1 og DS 2426 i henhold til danske betonv rker, og som minimum styrke 16.
- Strammebeslag og afslutningsskinner er udf rt i aluminium
- Pulverlakeringen er iht. EN 5254 hvor varmgalvaniseringen er tilpasset pulverlakeringen.

Dimensioner

- Maskest rrelsen er 50x50 mm.
- Fletv vet er PVC ekstruderet, der best r af varmgalvaniseret kernetr d og PVC plastbel gning i dimension  3,1 mm, v gt pr. m2 er 1,15 kg.
- Strammetr de er PVC sintret i dimension  3,5 -4,0 mm.
- Mellemp le er 60x40x2 mm. Afsluttes med topproppe i sort eller gr  plast.
- Strammep le er 60x60x3 mm. Afsluttes med topproppe i sort eller gr  plast.
- Ved ekstra h jt heegn,  ges p lenes dimensioner til den enkelte opgave
- Ekstra kraftigt heegn: Der kan leveres fletv v i PVC sintret, der best r af varmgalvaniserede kernetr d, primer og PBC plastbel gning i dim.  3,0 mm., v gt pr. m2 er 1,64 kg.



Højder i mm.

600, 800, 1.000, 1.200, 1.500, 1.800, 2.000, 2.500, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000.

Montage

Fletvævet monteres til bæretråde øverst og nederst ved ombukning af flettråde, og på de midterste bæretråde med rustfrie lus i A2 kvalitet.

Bæretrådene monteres på stolperne, via patenterede rustfrie øjebolte. Samling mod pælene er via gummimembran, der hindrer korrosionsdannelse. Ved flethegn på højde 1.500 mm. bruges 3 strammetråde, og fra højde 1.800 mm. bruges som minimum 4 strammetråde.

Opsættes ofte med ca. 5-10 cm luft under fletvævet for fremtidig vedligehold.

Farvede stolper

Stolperne kan pulverlakeres iht. EN 5254 hvor varmgalvaniseringen er tilpasset pulverlakeringen. Standard Ral farver er:

Mosgrøn 6005, olivengrøn 6009, gul 6014, antracit 7016, grå 7030, sort 9005, hvid 9010. Der kan yderligere pulverlakeres i alle andre ral farver.

Farvet fletvæv

Fletvæv kan leveres i standard ral farver: Mosgrøn 6005, olivengrøn 6009, antracit 7016, grå 7030, sort 9005.

Tilbehør

Pigtråd, i samme farve som hegn
Skrå udlægger 45 grader til pigtråd, enkelt
Skrå udlægger 45 grader til pigtråd dobbelt
Stolper på fodplade, til montering på eksempelvis betondæk og lign.
Strømhegn

