



Serqurios hegn

Europas billigste områdesikring med garanti

Hegnet har et moderne og meget præsentabelt look. Samtidig er det næsten umuligt at kravle over.

Afstanden imellem stolperne er på kun 2.505 mm. Triton fås i galvaniseret eller gængse RAL farver.

Klassificeringer

- Alle pæle er varmgalvaniseret iht. DS/ EN ISO 1461 som standard.
- Alle bolte, møtrikker, skiver og beslag er udført i rustfrit stål A2
- Betonen er standard DS/EN 206-1 og DS 2426 i henhold til danske betonværker, og som minimum styrke 16.
- Pulverlakeringen er iht. EN 5254 hvor varmgalvaniseringen er tilpasset pulverlakeringen.

Dimensioner

- Stålmåttehegnet er udført i svejst rundstål med følgende dimensioner:
 - Horisontalt: 1x4 mm.
 - Vertikalt: 1x4 mm.
 - Bredden på stålmåtten er 2.500 mm.
 - Maskestørrelsen er 50x200 mm.
- Pæle er 60x40x2 mm. Afsluttes med toppropper i sort eller grå plast.
- Ved ekstra højt hegn, øges pælens dimensioner til den enkelte opgave, eksempelvis 100x40 mm.

Højder i mm.

030, 1.230, 1.430, 1.530, 1.730, 1.930, 2.030, 2.330, 2.430 mm. Ønskes et højere hegn, kan der let bygges ovenpå hinanden.

SER Hegn A/S

Prins Christians Kvarter 26
7000 Fredericia
Telefon: 7586 8296

SER Hegn Øst A/S

Egegårdsvej 24 A
2610 Rødovre
Telefon: 4717 3757





Montage

- Stålmåtten monteres på de støbte pæle, med rustfrie beslag, og knæk møtrikker for en højere sikkerhed.
- Hvis der ønskes pæle på fodplade, monteres disse med rustfrie eller varmt galvaniserede limankre. Disse bores i betondækket, og limes fast med Hilti-lim. Dette sikrer, at der ikke kommer vand ned i hullet, og betonen frostspringer, samt en meget høj trækstyrke.
- Opsættes ofte med ca. 5-10 cm luft under hegnet for fremtidig vedligehold.

Farvede stolper

Stolper kan leveres i følgende standard ral farver:

- 6005 Mosgrøn
- 6009 Olivengrøn
- 6014 Herasgrøn
- 7016 Antracit
- 7030 Stengrå
- 9005 Sort
- 9010 Hvid
- Der kan yderligere pulverlakeres i alle andre ral farver, mod merpris.

Farvede stålmåtter

Alle farvede stålmåtter pulverlakeres elektrostatisk ovenpå galvaniseringen, for derefter at blive hærdet i en ovn. Dette sikrer en bedre holdbarhed.

Stålmåtter kan leveres i følgende standard ral farverne:

- 6005 Mosgrøn
- 6009 Olivengrøn
- 6014 Herasgrøn
- 7016 Antracit
- 7030 Stengrå
- 9005 Sort
- 9010 Hvid
- Der kan yderligere pulverlakeres i alle andre ral farver, mod merpris.

Tilbehør:

- Pigtråd
- Skrå udlægger 45 grader til pigtråd, enkelt
- Skrå udlægger 45 grader til pigtråd dobbelt
- Stolper på fodplade, til montering på eksempelvis betondæk og lign.
- Strømhegn